



NOVINKY 2020



VA 200 HR

Google play

App Store



weicon.de/service/app

www.weicon.de

V 1.20



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



Priemyselny čistič

Vysoko výkonný špeciálny čistiaci prostriedok s vysokou výdatnosťou

WEICON Priemyselny čistič je univerzálne použiteľný. Čistí, odmasťuje a odparuje sa úplne bez zvyškov. Čistič odstraňuje masť, olej, sadze a iné nečistoty a zvyšky. Sprej čistí rýchlo a bez námahy veľké povrchy, ako sú kovy, sklo a početné plasty.

Priemyselny čistič sa dá použiť v mnohých rôznych oblastiach. Je vhodný aj na citlivé povrchy, ako sú plasty, gumové materiály, alebo kovové diely s práškovým nástrekom. Čistič sa prevádzkuje s vysoko stlačeným hnacím plynom. Výsledkom je veľmi vysoký obsah aktívnej zložky 95%. To znamená, že čistič je veľmi ekonomický a plechovku je možné použiť na podstatne vyšší počet aplikácií.

► 500 ml
11215500



NSF
Nährstoffarme
Preparations
KTLR
Preparations
Verfahren

Technické údaje

Farba	bezfarebný
Zápach	rozpušťadlo
Teplotná odolnosť	-10°C až +50°C
Min. trvanlivosť	24 mesiace
Vlastnosti	silný výkon, 95 % obsah účinnej látky



Novinky 2020



Univerzálne tesnenie v elektrotechnike



Izolačný sprej chráni pred znečistením



Ochrana pred kondenzáciou v externej rozvodnej skrini

Naša vymeniteľná dvojitá dýza



tyčinku rozdeliť, miesiť

11953058

Vhodný pre viac ak **45 WEICON sprejov.**

Viac funkčná tryska pre presné dávkovanie na ťažko prístupných miestach.

Izolačný sprej

Transparentný izolačný a náterový lak na akrylovej báze

WEICON Izolačný sprej je priehľadný, izolačný a náterový lak, na báze akrylovej živice. Tvorí pružný a odolný film, ktorý sa vynikajúco prilepí na takmer všetky materiály, ako sú kovy, sklo, plast, alebo drevo. Izolačný sprej je odolný proti UV žiareniu, kyselinám, olejom a zásadám. Je odolný proti vlhkosti a poveternostným vplyvom, a vyznačuje sa vysokou dielektrickou pevnosťou.

Sprej chráni pred vlhkosťou, ako aj pred rôznymi výparmi. Služí ako ochranný náter na dosky s plošnými spojmi, na elektrických spojoch, spínačoch, rozvádzačoch, elektronických komponentoch a cievkach, ako univerzálne tesnenie v elektrotechnike, alebo na opravy izolácií na elektromotoroch, vinutiach a rámoch.

► 400 ml
11551400

Technické údaje

Farba	bezfarebný
Zápach	rozpušťačlo
Teplotná odolnosť	-40°C až +120°C
Min. trvanlivosť	24 mesiace
Vlastnosti	vysoká odolnosť proti prerazeniu a znášanlivosť s materiálmi



Naše riešenia pre extrémne aplikácie!

Lepenie spojov snowboardovej dosky

VA 200 HR

Kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | odolné proti vlhkosti | nízka viskozita

WEICON Contact VA 200 HR je priehľadné kyanoakrylátové lepidlo s nízkou viskozitou. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti starnutiu a stabilitou aj pri dlhodobom vystavení vlhkosti a teplu. Aj po niekoľkých dňoch nepreťažitého vystavenia vlhkosti a teplu vykazuje kyanoakrylátové lepidlo stálosť.

VA 200 HR je vďaka svojej vysokej odolnosti proti vlhkosti obzvlášť vhodný pre aplikácie, ktoré sú vystavené rôznym poveternostným podmienkam. Používa sa napríklad kyanoakrylátové lepidlo na výrobu rúr a potrubí, na výrobu kuchynských a elektrických spotrebičov, na výrobu nádob a prístrojov, na vetranie a klimatizáciu, v záhradníctve a pri úprave terénnych objektov, alebo v sanitárnej oblasti.

Je vhodný pre rôzne aplikácie, ako je montáž ovládacej jednotky do umývačky riadu, výroba tesnení pre betónové rúry, montáž príslušenstva v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, napríklad v kuchyniach alebo kúpeľniach, na pripieňovanie dielov a príslušenstva pre vonkajšie športy, ako sú gumové profily na snowboarde, alebo na pripieňovanie lakťových opierok k záhradnému nábytku.

▶ 30 g ▶ 60 g
12755030 12755060



Vynikajúca odolnosť proti vlhkosti



Novinky 2020



Oprava svetlometu VA 180 HT



180°C | 356°F
odolné proti vysokej teplote

VA 180 HT

Kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | odolné proti vysokej teplote | rýchle vytvrdnutie | stredná viskozita | slabý zápach

WEICON Contact VA 180 HT je priehľadné kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky. Je odolný proti vysokým teplotám až do +180°C, rýchle vytvrdnutie, je stredne viskózne a má slabý zápach.

Kyanoakrylátové lepidlo je zvlášť vhodné na fixáciu dielov, ktoré sú vystavené silným výkyvom teplôt, napríklad v blízkosti bežiacich motorov.

WEICON Contact VA 180 HT sa môže používať v mnohých priemyselných odvetviach, napríklad pri stavbe svetiel a osvetľovacích telies, pri výrobe kuchynských a elektrických spotrebičov, alebo v oblastiach, kde sa vyžadujú vysoké teploty a vyžaduje sa rýchle riešenie.

▶ 30 g ▶ 60 g
12750030 12750060



12955170
Dávkovacia špička
Ver. 0 Typ S

Oprava hriankovača VA 180 HT

BEZ ZÁPACHU ✓



**RÝCHLE A
VYSOKO
PRESNÉ**

WEICON Urethan v nevytuhnutom stave

Základ:	Polyuretán	
Obsah kompletného pracovného balenia:	550 g	
Pomer miešania (hmotn. %): živica / tužidlo	100 : 23	
Doba spracovateľnosti pri +20°C (68°F) min.:	8	
Hustota zmesi (g/cm ³):	1,60	
Viskozita pri +25°C (77°F) živica / tužidlo (mPa.s):	5.500 / 200	
Hustota zmesi pri +25°C (77°F) (mPa.s):	3.000	
Doby tvrdnutia pri +20°C	Mechanické zaťaženie/ oddeliteľné z formy	2 - 3 h
	Konečná pevnosť (100 % pevnosť) po:	cca. 24 h

WEICON Urethan vo vytvrdnutom stave

Pevnosť v ťahu ISO 37 MPa (psi):	-
Rozťažnosť ISO 37 (%):	1
Odolnosť proti pretrhnutiu (kN/m):	-
Tvrdosť Shore:	D 90
Odtieň po vytvrdnutí:	hnedý
Odolnosť proti teplotám:	-60°C až +90°C (-76 až +194°F)

Urethan 90 SF

Tvrdosť Shore: D 90

rýchle vytvrdnutie | samonivelačné | prakticky bez zmeny objemu

► 550 g

10519005

**VYSOKÁ
ODOLNOSŤ
PROTI
CHEMIKÁLIÁM**

Vhodný pre vysoko presné odlievacie práce

- Pozemné kotvy
- Senzory
- Fixačné zariadenia
- Značky pre laserové meranie



Novinky 2020



Epoxidová zalievacia hmota pre elektronické komponenty

Easy-Mix S 50 žltá

Vizuálna zalievacia hmota | rýchlo tuhúca | bez obsahu rozpúšťadiel | odolná proti nárazu a úderu | vysoká príľnavosť

► 50 ml
10651050



Technické údaje

Farba	žltá
Doba spracovateľnosti pri +20°C	4-5 min.
Pevnosť pre ručnú manipuláciu (35 % pevnosť) po:	30 min.
Teplotná odolnosť	-50°C až +80°C
Tvrdosť Shore D:	65
Min. trvanlivosť	24 mesiace



po obrúsení vytvrdnutého Aluminium-minútového lepidla

Hliník-Minútové lepidlo

s hliníkovým plnivom | vyplňuje medzery | rýchle vytvrdnutie | vysoká odolnosť proti odlupovaniu a nárazom

► 24 ml
10552024



Technické údaje

Farba	hliník
Doba spracovateľnosti pri +20°C	4-5 min.
Pevnosť pre ručnú manipuláciu (35 % pevnosť) po:	25 min.
Teplotná odolnosť	-50°C až +120°C, krátkodobo až +150°C
Tvrdosť Shore D:	45
Min. trvanlivosť	24 mesiace

Páska na opravu potrubí



Opravnú tyčku Oceľ

WEICON Pipe Repair Kit

Súprava sa používa na núdzovú opravu defektov na porubí a ich poškodení. Skladá sa z WEICON Opravnej tyčky Oceľ, špeciálnej opravnej pásky vyrobenej z plastu vystuženého sklenenými vláknami, montážneho návodu a páru ochranných rukavíc.

Opravná páska je impregnovaná špeciálnou živcou a aktivuje sa kontaktom s vodou. Súpravu na opravu potrubí je možné spracovať bez ďalších nástrojov a používa sa na spoľahlivé a trvalé uzavretie trhlín a netesností. Vyznačuje sa veľmi jednoduchou a rýchlou aplikáciou a má vynikajúce adhézne vlastnosti, vysokú odolnosť proti tlaku a chemikáliám a teplotnú odolnosť až 150°C. Do 30 minút je páska úplne vytvrdnutá a odolná proti zataženiu.

Vzhľadom na textilné vlastnosti pásky, výslednú vysokú prispôsobivosť a nekomplikované spracovanie, je súprava na opravu vhodná najmä na netesnosti v ohyboch, alebo T-kusoch, alebo na ťažko prístupných miestach. Môže sa používať na mnohých rôznych povrchoch, ako je nehrdzavejúca oceľ, hliník, meď, PVC, mnoho plastov, sklenených vlákien, betónu, keramiky a gumy.

5/15

► 5 cm x 1,5 m

10710001

5/35

► 5 cm x 3,5 m

10710002

10/35

► 10 cm x 3,5 m

10710003

Súprava na opravu sa môže používať v širokom spektre priemyselných aplikácií a používa sa na rýchlu a ľahkú opravu potrubí na chemikálie, paru, procesné a na vodu.

**NÚDZOVÁ
OPRAVA**
poškodenia rúr a
potrubí iba za
30 MINÚT



Použitie

- Opravy potrubí
- Posilnenie konštrukcie
- Opravy v ťažko prístupných oblastiach

Novinky 2020

Súprava obsahuje


- ▶ WEICON opravnú tyčku Oceľ
- ▶ Opravnú pásku vyrobenú z plastu vystuženého sklenenými vláknami
- ▶ Návod na použitie
- ▶ Ochranné rukavice




150°C | 302°F
odolné proti vysokej teplote

Náš tip


Na prípravu povrchov odporúčame WEICON Zinkový sprej. Sprej je testovaný TÜV, a poskytuje katódovú ochranu proti korózii na všetkých kovových povrchoch. Vytvára rýchlo schnúcu, pevne príľnavú, ochrannú vrstvu, vyrobenú z jemných zinkových vločiek.




Žiadny tlak v potrubí



Obrúsiť povrch



Tyčinku rozdeliť, vymiesiť




Utesniť otvor




Opravené miesto ošetriť zinkovým sprejom



Otvoriť vrecko, naplniť ho čistou vodou a dôkladne pretrepať



Omotať pásku okolo netesného miesta a dobre navlhčiť



V priebehu 30 min. úplne vytvrdne

Naša mini koaxiálna vločka



Coax-Stripper No. 1 F Plus

Rýchla demontáž a odizolovanie koaxiálnych káblov iba jedným pracovným krokom

- ▶ Priestorovo úsporná montáž a demontáž F-konektorov, integrovaný šesťhranný kľúč so šírkou 11 mm
- ▶ Uchopovacie čeluste pre otáčanie skrutiek typu F
- ▶ Vyberateľné vložky nožov pomocou klikacieho systému

DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	Art.-No.
125	47	pre F-konektory	6,0 - 8,0	52000001
125	47	pre kompresné konektory	6,0 - 8,0	52001001
NOVÝ 125	47	pre kompresné konektory*	4,0 - 5,0	52002001

*pre mini koaxiálne káble s priemerom 4 - 5 mm

Novinky 2020

4-5 mm

13
6,5

6-8 mm

10
6

6-8 mm

13
6,5

Viac WEICON-TOOLS
nájdete na:
www.weicon-tools.com

WEICON GmbH & Co. KG

(Headquarters)

Königsberger Str. 235 - DE-48157 Münster
P.O. Box 84 80 - DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 - Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steeles Place - Unit 20
Kitchener - Ontario N2E 2C3 - Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 18. Yol Sokak No: 5
34517 Hürriyet-Esentepe - İstanbul
Turkey
phone +90 (0)212 455 83 85
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Orhan Gazi Mahallesi 18. Yol Sokak No: 5
Str. Podul Nr. 1
547176 Buzdau Mic (Targu Mures) - Romania
phone +40 (0) 3 65 730 78 9
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 - Enterprise Village
Capriorn Drive - Capriorn Park
Muzenberg 7945 (Cape Town) - South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Saon Lee Street
#01-11 ISPACE - Singapore 627008
Phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice - Bystrany
Česká republika
phone +42 (0)41 7 583 013
info@weiconcz.cz

WEICON Iberica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28708 Madrid - Spain
phone +34 (0) 914 7097 94
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16156 Genova - Italy
phone +39 (0) 329 235 5692
info@weicon.it

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Novinky 2020

Art.-No. 1190119

Váš odborný predajca:

ALTIS Slovakia s.r.o.

autorizovaný predaj WEICON
Záturčianska 66, 036 01 Martin

tel.: 043 422 0258

www.weicon-sk.sk